別記様式第７０号（第５９関係）

自動火災報知設備の概要表

項目													良	否
感知器	機種	蓄積	自動	遠隔	種別	個数	機種	蓄積	自動	遠隔	種別	個数		
	差動式スポット型	／			1･2 ｱﾄﾞﾚｽ( )		ｲｵﾝ化式ｽﾎﾟｯﾄ型				1･2･3 ｱﾄﾞﾚｽ( )			
	差動式分布型	／			1･2･3 m		光電式スポット型				1･2･3 ｱﾄﾞﾚｽ( )			
	補償式スポット型	／			1･2 □防水 □防水 (℃)		光電式分離型				1･2 ｱﾄﾞﾚｽ( )			
							ｲｵﾝ化ｱﾅﾛｸﾞ式				1･2･3 ｱﾄﾞﾚｽ( )			
	定温式スポット型	／			特･1･2 □防水 ｱﾄﾞﾚｽ( ) □防食 (℃) □防爆		光電アナログ式				1･2･3			
							光電アナログ式分離				1･2･3			
	熱アナログ型スポット型	／			℃ ℃		炎感知器	／			屋内型・屋外型 道路型 紫・赤・併用			
	多信号													
	型式番号	熱感第 号	熱感第 号	熱感第 号	煙感第 号	煙感第 号	煙感第 号	炎感第 号	炎感第 号					
		熱感第 号	熱感第 号	熱感第 号	煙感第 号	煙感第 号	煙感第 号	炎感第 号	炎感第 号					
		熱感第 号	熱感第 号	熱感第 号	煙感第 号	煙感第 号	煙感第 号	炎感第 号	炎感第 号					
	製造会社名													
発信機	型 級 屋内型 個 屋外型 個	表示灯	V 個	製造会社		型式番号	発第 号							
中継器	回線 予備電源 有(DC V Ah) 無	回線 予備電源 有(DC V Ah) 無												
	自動・遠隔・アナログ・その他 設置場所( )	自動・遠隔・アナログ・その他 設置場所( )												
	型式番号 中第 号	中第 号	中第 号	中第 号	製造会社									
受信機	□P型1級 / 回線 □GP型 / 回線 □P型2級 / 回線 □GR型 (点数 点) □P型3級 / 回線 □R 型 (点数 点)	蓄積･二信号･アナログ･自動試験･遠隔試験･その他												
		型式番号 受第 号 製造会社( )												
	予備電源（DC V Ah）	設置場所（ 階 室）												
副受信機	／ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点													
電源	常用電源	単相・三相 AC V 非常用電源専用受電設備回路 電灯回路 動力回路												
		DC V Ah 充電方式(トリクル・浮動) 使用別(専用・共用( ))												
	非常電源	非常用電源専用受電設備 単相・三相 AC V												
		蓄電池設備 DC V Ah 充電方式(トリクル・浮動) 使用別(専用・共用( ))												
音響装置	主音響装置	ベル(㎜)･サイレン･電子ブザー･音声合成･その他( ) 定格DC V mA 個												
		型式番号(号) 製造会社名												
	地区音響装置	ベル(㎜)･サイレン･電子ブザー･スピーカー･その他( ) 定格DC V mA 個												
		型式番号(号) 製造会社名												
配線	常用電源回路	露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）												
	非常電源回路	耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）												
	警報回路	耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）												
	その他の回路	ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）												
関連装置	消火設備( )･火災通報装置･誘導灯信号装置･非常警報設備･放送設備･その他（ ）													
工事者区分	電源工事会社名 （ ）												／	／
	配線工事会社名 （ ）													
	機器取付工事会社名（ ）													
その他														

備考１　選択肢の併記してある欄は、該当事項を丸で囲み、□欄には該当するものに✓印を記入すること。

２　アドレスとは番号付感知器をいい、（　）内には当該感知器の個数を入れること。

３　イオン化アナログ式とは「イオン化アナログ式スポット型感知器」を、光電アナログ式とは「光電アナログ式スポット型感知器」をいう。

４　良否欄は、記入しないこと。

５　感知器の型式番号は、熱式、煙式又は炎式感知器ごとに記入すること。

（日本産業規格A列４番）