

急速充電設備概要表

項 目		良	否
認 証	☐ 有（認証機関名_____） ☐ 無		
機 器 種 別	☐ 蓄電池なし ☐ 蓄電池内蔵		
工 事 種 別	☐ 新設 ☐ 増設 ☐ 全部改設 ☐ 一部改設 ☐ 移設 ☐ 改修 ☐ 増改設 ☐ その他		
設 置 場 所（階）	☐ _____階 ☐ 屋上 ☐ 屋外		
全 出 力	_____kW（_____台） _____kW（_____台） _____kW（_____台） _____kW（_____台）		
消 火 設 備	☐ 消火器 ☐ 大型消火器 ☐ スプリンクラー ☐ 水噴霧 ☐ CO ₂ ☐ ハロン ☐ 粉 末 ☐ IG-55 ☐ IG-541 ☐ 窒 素 ☐ HFC-227ea ☐ HFC-23 ☐ その他		
設 備 概 要	筐体の素材 ☐ 不燃性の金属材料 ☐ その他 雨水等の浸入防止措置 ☐ IP_____ ☐ その他（_____） 絶縁されていない場合、充電を開始させない措置 ☐ 有 ☐ 無 確実に接続されていない場合、充電が開始されない措置 ☐ 有 ☐ 無 電圧が印加されている場合、接続部が外れない措置 ☐ 有 ☐ 無 漏電、地絡、制御機能の異常を検知し、停止させる措置 ☐ 有 ☐ 無 電圧及び電流を自動的に監視し、自動停止させる措置 ☐ 有 ☐ 無 異常な高温となった場合、自動停止させる措置 ☐ 有 ☐ 無 手動で緊急停止させることができる措置 ☐ 有 ☐ 無 コネクタの落下防止措置 ☐ 有 ☐ 無 液体冷却ケーブル ☐ 有 ☐ 無 冷却液が内部基盤等に影響を与えない構造 ☐ 有 ☐ 無 流量・温度異常検知及び停止措置 ☐ 有 ☐ 無 充電用ケーブル ☐ 1本 ☐ 複数（切替開閉器異常検知及び停止措置 ☐ 有 ☐ 無）		
固 定 措 置	☐ アンカーボルト_____φ×_____本 ☐ その他（_____）		
衝 突 防 止 措 置	☐ 有 ☐ 無		
蓄 電 池 制 御	バッテリーマネジメントシステム ☐ 有 ☐ 無 温度の異常検知及び停止措置 ☐ 有 ☐ 無 制御機能の異常検知及び停止措置 ☐ 有 ☐ 無		
屋 外 設 置	☐ 離隔距離3m以上 ☐ 消防総監が定める延焼を防止するための措置 ☐ その他（_____）		
そ の 他	製造者名_____ 型式_____		

備考1 項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

2 良否欄は、記入しないこと。

3 設置場所ごとに作成すること。